

- supports 48 Gbps 4:4:4 (HDMI Premium High Speed)
 - maximum resolution: 7680 x 4320 pixels at 60 Hz frame rate
 - supports plug & play - no external power supply necessary, low power consumption
 - UHD 8K ready, highly resistant with EMI and RFI
 - dts (digital theater systems) digital out
 - full HD- Blu-ray, 3D and HDR
-
- unterstützt 48 Gbps 4:4:4 (HDMI Premium High Speed)
 - maximale auflösung: 7680 x 4320 pixel bei 60 Hz bildwiederholfrequenz
 - unterstützt Plug & Play - kein externes netzteil erforderlich, geringer stromverbrauch
 - UHD 8K ready, besonders hohe EMV und RFI
 - dts (digitale theater systeme) digital out
 - full HD- Blu-ray, 3D und HDR



technical data

cable

cable typ	AOC fiber optic / copper hybrid (OM3)
jacket	PVC, black
outer diameter	4.5 mm
length	max. 100 m

connectors

connector 1	HDMI A plug, moulded plastic sleeve
contact 1	gold-plated
connector 2	HDMI A plug, moulded plastic sleeve
contact 2	gold-plated

specifications

video bandwidth	48 Gbps / 12 Gbps x max. 3 channels + clock
HDCP & DDC	HDCP 2.2 full bi-directional support for EDID and HDCP
HDMI format	HDMI 2.1 / 8K60p / 4K120p
supported resolutions	HDMI: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@50/60/100/120p, 8K@50/60p
O/E-converter	source: 4 channel 850nm VCSEL array display: 4 channel GaAs PD array
differential input	100 Ohm
power consumption	max. 250 mW
power supply	HDMI, no external power required

technische daten

kabel

kabeltyp	AOC glasfaser-kupfer hybrid (OM3)
mantel	PVC, schwarz
außendurchmesser	4,5 mm
länge	max. 100 m

steckverbinder

anschluss 1	HDMI A stecker, angespritzte kunststofffülle
kontakt 1	vergoldet
anschluss 2	HDMI A stecker, angespritzte kunststofffülle
kontakt 2	vergoldet

spezifikationen

video bandbreite	48 Gbps / 12 Gbps x max. 3 kanäle + clock
HDCP & DDC	HDCP 2.2 volle bi-direktionale unterstützung für EDID und HDCP
HDMI format	HDMI 2.1 / 8K60p / 4K120p
unterstützte auflösungen	HDMI: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@50/60/100/120p, 8K@50/60p
O/E-konverter	quelle: 4 kanal 850nm VCSEL array / display: 4 kanal GaAs PD array
differenzialeingabe	100 Ohm
stromverbrauch	max. 250 mW
stromversorgung	HDMI, kein externes netzteil nötig

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	connector anschluss	contacts kontakte	colour farbe	length länge [m]	reel spule
FOAUH015	HDMI A - HDMI A	gold-plated / vergoldet	black / schwarz	15	plastic / kunststoff
FOAUH020	HDMI A - HDMI A	gold-plated / vergoldet	black / schwarz	20	plastic / kunststoff
FOAUH030	HDMI A - HDMI A	gold-plated / vergoldet	black / schwarz	30	plastic / kunststoff